

DV和DVF阀压力损失 (磅/平方英寸)		
流量 加仑/分钟	075-DV ¾英寸, 磅/平方英寸	100-DV/100-DVF 1英寸, 磅/平方英寸
1	3.2	3.3
3	3.9	3.6
5	4.2	3.8
10	5.0	3.8
20	7.7	5.1
30	-	6.4
40	-	8.6

DV和DVF阀压力损失 (巴)			公制
流量 立方米/小时	升/分钟	075-DV ¾英寸, 巴	100-DV/100-DVF 1英寸, 巴
0.23	4	0.22	0.23
0.60	10	0.26	0.24
1.20	20	0.29	0.26
3.60	60	0.45	0.32
4.50	75	0.53	0.35
6.00	100	-	0.41
9.00	150	-	0.59

100-DV/DVF角阀, MxB阀压力损失 (磅/平方英寸)		
流量 加仑/分钟	角阀 1英寸, 磅/平方英寸	外螺纹 x 倒钩 1英寸, 磅/平方英寸
1	2.8	2.5
3	3.0	2.9
5	3.2	3.0
10	3.9	3.1
20	4.3	4.3
30	5.4	7.4
40	8.2	12.7

100-DV/DVF角阀, MxB阀压力损失 (巴)			公制
流量 立方米/小时	升/分钟	角阀 1英寸, 巴	外螺纹 x 倒钩 1英寸, 巴
0.23	4	0.19	0.17
0.60	10	0.20	0.19
1.20	20	0.22	0.21
3.60	60	0.28	0.26
4.50	75	0.30	0.30
6.00	100	0.35	0.44
9.00	150	0.56	0.86

注: RBY过滤器流量损失数据, 请参阅微灌部分 (第205页)。

注: 流量高于30加仑/分钟 (6.81立方米/小时, 113.56升/分钟) 时, 不建议使用DV/DVF外螺纹 x 倒钩。

